

# Dane techniczne DSm415/DSm415f/DSm415p/DSm415pf

**Gestetner**

Systemy zarządzania dokumentami

## Kopiarka

**Proces kopiowania**  
Podwójna laserowa wiązka skanująca i druk elektrofoto-graficzny

**Prędkość kopiowania**  
15 kopii/min.

**Rozdzielczość**  
600dpi

**Kopiowanie ciągłe**  
do 99

**Czas nagrzewania**  
Mniej niż 15 sekund

**Czas oczekiwania na pierwszą kopię**  
Mniej niż 7,5 sekundy

**Zoom**  
50 200% (w krokach co 1%)

**Pamięć**  
DSm415: 16MB  
DSm415f: 64MB  
DSm415p/DSm415pf: 192MB

**Pojemność papieru**  
Standard: taca na 250 arkuszy -  
podajnik boczny na 100 arkuszy  
Maksymalnie: 850 arkuszy

**Tace odbioru**  
Standard: 250 arkuszy (taca  
wewnętrzna)

**Format papieru**  
Taca standardowa: A5 A4  
Podajnik boczny: A6 A4  
Taca dupleksu: A4

**Gramatura papieru**  
Dupleks: 60 90g/m2  
Podajnik boczny: 60 157g/m2

**Wymiary (Szer. x Gł. x Wys.)**  
468 x 450 x 371mm

**Waga**  
Mniej niż 22kg

**Zasilanie**  
220 - 240V, 50/60Hz

**Pobór mocy**  
Praca: poniżej 1kW  
Tryb oszczędności energii: poniżej 25W

## Drukarka (DSm415p/pf)

**Prędkość drukowania**  
15 stron/min.

**Język opisu strony/Rozdzielczość**  
Standard:  
PCL5e: 300/600dpi  
PCL6: 600dpi  
RPCS™: 300/600dpi  
Opcja: Adobe® PostScript® 3™: 600dpi

**Interfejs**  
Standard: Ethernet 10 base-T/100  
base-TX  
USB2.0  
Opcja: Dwu kierunkowe łącze  
równoległe IEEE1284  
Bezprzewodowa sieć LAN  
(IEEE802.11b)  
Bluetooth  
IEEE1394

**Pamięć**  
Standard: 192MB

**Protokół sieciowy**  
TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI, AppleTalk

**Wspierane systemy:**  
Windows® 95/98/Me/NT4.0/2000/  
XP/2003 Server  
Macintosh 8.6 lub późniejsze (oprócz  
v10.0.X), UNIX, Linux  
IBM iSeries/ AS/400® wykorzystujące  
OS/400  
Host Print Transform

## Skaner (DSm415p/pf)

**Prędkość skanowania**  
Maksymalnie 22 oryginałów na minutę  
(MH,A4)

**Rozdzielczość**  
600dpi

**Rozmiar oryginałów**  
A5 A4

**Format wyjściowy**  
PDF/TIFF

**Załączone sterowniki**  
Sieciowy sterownik TWAIN

**Skanowanie do poczty elektronicznej**  
wymagane SMTP i TCP/IP

**Liczba adresatów**  
Maksymalnie 150

**Przechowywani adresaci**  
Maksymalnie 150

**Książka adresowa**  
poprzez panel operacyjny, Web Image  
Monitor lub SmartDeviceMonitor™

## Faks (DSm415f/pf)

**Linia**  
PSTN, PBX

**Zgodność**  
ITU-T (CCITT) G3

**Prędkość modemu**  
Maksymalnie 33.6Kbps

**Rozdzielczość**  
200 x 100/200/400dpi

**Metoda kompresji**  
MH, MR, MMR, JBIG

**Prędkość skanowania**  
poniżej 2 sekund (200 x 200dpi,A4,  
SEF)

**Pojemność pamięci**  
Standard: 3MB

**Kopia zapasowa pamięci**  
Tak

## Oprogramowanie (DSm415p/pf)

- SmartDeviceMonitor™
- Web SmartDeviceMonitor™
- Web Image Monitor
- DeskTopBinder™ V2 Lite
- ScanRouter™ V2 Lite

## Opcje

- 30-sto kartkowy Automatyczny  
Podajnik Dokumentów  
(DSm415/DSm415p)
- Taca 1 x 500 arkuszy
- Szafka



# DSm415/f/p/pf



**Gestetner**

Wszystkie produkty Gestetnera spełniają normy jakości ISO9001 i środowiska ISO14001, na każdym etapie produkcji. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej i wyglądzie zewnętrznym sprzętu. Pełny zakres opcji przedstawiony w tej publikacji może nie być zawsze dostępny. Wszystkie nazwy marek i produktów są zastrzeżonymi znakami handlowymi należącymi do swoich właścicieli.

**Aficio™**

Dwustronne dokumenty  
nawet dla najmniejszego biura

## Niezawodne połączenie niskich kosztów z wysoką funkcjonalnością i niewielkimi rozmiarami.

Każde niewielkie biuro potrzebuje komunikacji dokumentowej. Dzięki linii urządzeń Gestetner DS<sub>m</sub>415 zapewnienie jej obsługi może być tańsze i prostsze. Wykorzystując swoją funkcjonalność drukarki sieciowej, faksu, kopiarki i skanera jedno urządzenie formatu A4 jest w stanie odpowiedzieć na wszystkie potrzeby użytkownika.

Urządzenie występuje w czterech wydajnych wariantach, w każdym przypadku oferując technologię cyfrowej kopiarki. Oprócz najwyższej jakości kopii gwarantuje ona niskie koszty eksploatacji oraz wysoką niezawodność.

DS<sub>m</sub>415 to wyjątkowa w swojej prostocie obsługi kopiarka cyfrowa. Model DS<sub>m</sub>415f rozszerza tę funkcjonalność o wydajną komunikację faksową. By otrzymać perfekcyjne połączenie kopiarki z wydajną drukarką sieciową i skanerem warto zwrócić uwagę na model DS<sub>m</sub>415p.

Pełne rozwiązanie dokumentowe dla biura zapewni model DS<sub>m</sub>415pf oferując kompletną funkcjonalność systemu. Szeroki zakres dostępnych funkcji takich, jak standardowa praca w trybie dwustronnym (dwustronne drukowanie i kopiowanie), skanowanie do e-mail czy faks elektroniczny dodatkowo zwiększają jego wydajność.

Linia DS<sub>m</sub>415 to idealne rozwiązanie dla niewielkiego biura lub samodzielnej grupy roboczej.



Gestetner poprzez unikalne podejście dostarcza klientom swój profesjonalizm łącząc w nim bogate doświadczenie pracy nad rozwiązaniami dokumentowymi z najwyższą jakością oferowanych usług.



Dwustronne kopiowanie i drukowanie w standardzie, oszczędza czas oraz papier.



Wysoka wydajność oraz niewielkie rozmiary by dostosować się nawet do najmniejszego środowiska biurowego.



Funkcja skanowania do poczty elektronicznej umożliwia łatwą dystrybucję dokumentów bezpośrednio z panela urządzenia.



### Doskonała jakość kopiowania

W linii produktów DS<sub>m</sub> 415 wysoka jakość cyfrowego kopiowania dwustronnych dokumentów w dostępna jest już w konfiguracji standardowej. Pozwala zaoszczędzić cenny czas oraz papier. Dzięki technologii "Skanuj raz Drukuj wiele", każda kopia jest w praktyce dokumentem wydrukowanym w rzeczywistej rozdzielczości 600dpi. Krótki czas nagrzewania i uzyskania pierwszej kopii oraz prędkość druku sięgająca 15-stu kopii na minutę, umożliwiają urządzeniu szybkie wykonywanie zadań. Kopiowanie wielostronicowych dokumentów jest równie szybkie i nie przysparza problemów dzięki 30-sto kartkowemu automatycznemu podajnikowi oryginałów.

### Druk dwustronny

Szybki druk w wysokiej jakości i rzeczywistej rozdzielczości 600dpi, nigdy nie był tak łatwy i szybki. Dzięki prędkości 15-stu stron na minutę oraz drukowi dwustronnemu w konfiguracji standardowej, wielostronicowe dokumenty mogą być wydrukowane szybko, oszczędzając dzięki temu czas i pieniądze firmy. Co więcej, przyjazny użytkownikowi sterownik drukarki RPCS dzięki zastosowaniu ikon, pozwala na łatwe ustawienie żądanej postaci wydruku oraz zapewni uzyskanie oczekiwanych rezultatów już za pierwszym razem.

### Praca w sieci.

Linia DS<sub>m</sub>415 obsługuje wszystkie główne protokoły i konfiguracje sieciowe. Dzięki interfejsowi USB2.0 lub Ethernet w konfiguracji standardowej,

podłączenie urządzenia jest niezwykle proste. Dodatkowo, opcjonalne interfejsy Bluetooth lub WirelessLAN (IEEE802.11b) pozwalają na umieszczenie urządzenia w biurze, bez potrzeby instalacji okablowania.

### Łatwe skanowanie w wysokiej rozdzielczości

Linia DS<sub>m</sub>415, oferuje szybkie i łatwe skanowanie sieciowe w rozdzielczości 600dpi za pośrednictwem szybkiej ekspozycyjnej urządzenia lub automatycznego podajnika pomocnego w przypadku dokumentów wielostronicowych. Dzięki funkcji skanowania do poczty elektronicznej, uzyskano bardzo efektywny kosztowo oraz wydajny system dystrybucji dokumentów. Dzięki prostemu w obsłudze panelowi kontrolnemu, dokumenty są skanowane i szybko wysyłane bezpośrednio do wybranych odbiorców. Nie potrzebne są jakiegokolwiek dodatkowe serwery dystrybucji czy oprogramowanie.

### Szybka i elastyczna komunikacja faksowa

Dzięki prędkości skanowania i transmisji na poziomie jedynie dwóch sekund, zwykle faksowanie jest szybkie i proste. Łatwo dostępne funkcje wybierania bezpośredniego czy wybierania grupy numerów dodatkowo ułatwiają i przyspieszają nadawanie dokumentów faksowych. Funkcjonalność faksu sieciowego umożliwia wysyłanie wiadomości faksowych bezpośrednio z komputera PC bez konieczności wcześniejszego wydruku dokumentu. Oszczędza to papier oraz czas użytkownika.

### Urządzenia przyjazne środowisku

Linia DS<sub>m</sub>415 została zaprojektowana z myślą o środowisku naturalnym. Dwustronne drukowanie i kopiowanie dostępne są już w konfiguracji standardowej, co oznacza zmniejszone zużycie papieru. Inne przyjazne środowisku cechy to tryb oszczędzania energii, krótki czas nagrzewania oraz komunikacja faksowa bez użycia papieru.

### Oprogramowanie Web Image Monitor

Fabrycznie instalowane w urządzeniach oprogramowanie Web Image Monitor dostępne jest za pomocą standardowej przeglądarki internetowej. Pozwala użytkownikom na monitorowanie ilości papieru i tonera, zmianę ustawień sieciowych a także umożliwia obsługę książki adresowej bezpośrednio z komputera.

**Aficio™**

Linia Gestetner DS<sub>m</sub>415 została odznaczona godłem Aficio potwierdzającym cyfrową technologię, innowacyjność oraz profesjonalne wsparcie klienta.