

RISO

RISO
RZ
200

Wygoda, kontrola, jakość

RISO **RZ** 230

RISO **RZ** 200

Zalety wobec kopiarki:

Niskie koszty eksploatacji

Koszt kopii jest ułamkiem ceny wydruku na kserokopiarce

Wysoka szybkość druku

Maksymalna prędkość druku
130 kopii na minutę czyni pracę niewiarygodnie szybką

Konstrukcja o wysokiej trwałości

Staranny projekt oraz wykonanie zapewnia długą żywotność

Czytelny panel sterowania

Czyni obsługę prostą i intuicyjną

Uniwersalny system prowadzenia papieru

Akceptuje szeroki wachlarz rodzajów papieru dla jak największych możliwości druku

Różnorodna paleta kolorów

Drukowane materiały mogą być wzbogacane szeroką gamą kolorów



Powiększanie /zmniejszanie obszaru wydruku

Wielostopniowa regulacja pozwala na powiększanie lub redukcję standardowych wymiarów oryginałów do innych standardowych formatów papieru. Jest również możliwość regulacji marginesów wokół oryginalnego tekstu.



Tryb oszczędności energii

Ograniczenie kosztów poprzez automatyczne przełączanie w tryb "oczekiwania" lub całkowite wyłączenie urządzenia, po wybraniu przez użytkownika, przedziału czasowego.



Regulacja kontrastu skanowania

Pięciostopniowa skala poziomu skanowania pozwala na idealne dopasowanie wyrazistości oryginału. Daje to całkowitą kontrolę nad wyglądem drukowanego dokumentu.



Bogaty wybór kolorów

Szeroka paleta kolorów pozwala na dodanie dynamiki drukowanym dokumentom. Do wyboru jest 20 kolorów standardowych, 50 na zamówienie oraz nieograniczona ich ilość jaką możemy stworzyć na specjalne życzenie Użytkownika - dla takich dokumentów jak druki firmowe o specjalnych wymaganiach.

*Wskutek procesu druku, kolory demonstrowane w tym prospekcie mogą się różnić od oryginalnych barw farby.

Potęga ekonomicznego i szybkiego druku

Seria powielaczy RISO RZ 200/230 oferuje wyjątkową prędkość druku, wygodę i uniwersalność uzupełnioną o cały szereg innych zalet. Obsługa jest łatwa i intuicyjna dzięki frontalnemu dostępowi do urządzenia, jak również wyjątkowo ekonomiczna - wystarczy porównać ze zwykłą kopiarką. Uniwersalność to również szeroki wybór rodzaju papieru oraz bogata gama kolorów. Prędkość pracy pozwala na druk tysiąca kopii w zaledwie osiem minut.

Frontalny dostęp

Przemyślany projekt pozwala na łatwą i lekką wymianę cylindrów drukujących oraz na załadunek matryc. Przednia część powielacza otwiera się szeroko, a głowica produkująca matryce wysuwa się na zasadzie szuflady. Pozwala to na łatwe umieszczenie nowej rolki matrycy.



Skanowanie wszystkich typów oryginałów (książki, gazety, itp.)

Ruchomy skaner pozwala na szybkie i wygodne skanowanie książkowo oprawionych oryginałów bez konieczności ich rozszywania. Co więcej, nie występuje zjawisko zacinania się skanowanych arkuszy znane ze skanerów stałych.

Łatwy załadunek farby

Wprowadzenie nowego pojemnika z farbą jest prawie natychmiastowe. Wsuwamy pojemnik, wkręcamy na miejsce i zamykamy drzwiczki frontowe powielacza. Jest to elementem gwarancji obsługi "czystych rąk".

Produkt przyjazny środowisku

Opracowane rozwiązania redukują zanieczyszczenie środowiska. Nie ma już plastikowych kołnierzy przy rolkach matryc znanych z poprzednich modeli, zostały zastąpione przez zintegrowany system umieszczający precyzyjnie rolkę na miejscu. Redukuje to ilość plastikowych odpadów. Poręczny uchwyt pozwala na bezpieczne przechowywanie pokrywy od pojemnika z farbą. Dodatkowo pojemniki na zapasowe farby i matryce pozwalają na ich wygodne przechowywanie.



Wysoka prędkość druku

Powielacze RISO znane są ze swojej szybkości pracy. Seria RZ jest nawet jeszcze szybsza ze swoimi maksymalnie 130 kopiami na minutę.

RISO iQ System™



System ten pozwala na dwukierunkową komunikację między powielaczami a materiałami eksploatacyjnymi, (farby i matryce) poprzez **miniaturowe czujniki** zainstalowane w pojemniku na farbę i w rolce matrycy.

Daje to następujące korzyści:

- Automatyczne zapewnienie optymalnej jakości wydruków
- Zabezpieczenie przed błędami w obsłudze
- Ostrzeżenie o niskim stanie materiałów eksploatacyjnych
- Zminimalizowanie strat papieru

Wskaźniki postępu pracy

Są one wizualnym potwierdzeniem zachodzących w urządzeniu procesów jak: tworzenie matrycy czy też druk. Użytkownik zawsze jest zorientowany w czynnościach urządzenia.

Pionowa regulacja pozycji druku

Pozwala na precyzyjną regulację pionową obszaru druku w zakresie ± 15 mm. Daje to możliwość dokładnego dopasowania ilustracji lub tekstu w drukowanym materiale.



Logo jakości RISO oznacza, iż produkt jest kompatybilny z systemem RISO i-Quality System™

RISO RZ 230
RISO RZ 200

Akcesoria dla większej wygody i funkcjonalności

Pojemnik na matryce i farby

Wygodne przechowywanie zapasowych pojemników z farbą oraz rolek matryc.

Cylindry barwne

Szeroka paleta kolorów. Cylindry przechowywane są w odpowiednich, własnych pojemnikach.

Automatyczny podajnik dokumentów AF-V

Możliwość automatycznego podawania do 50 oryginałów.

Rozdzielacz nakładów IV:N

Pozwala na podział drukowanego nakładu na grupy.

Licznik kart magnetycznych IV:N

Personalizacja ilości wykonywanych kopii oraz liczby zużytych matryc w wybranym okresie czasu.

Specjalny zestaw podawczy papieru

Pozwala na podawanie nietypowych formatów takich jak koperty czy też karty.

Podstawa

Jezdna, mocna podstawa dająca możliwość przechowywania materiałów eksploatacyjnych.

Interfejs komputerowy RISORINC 3N

Umożliwia bezpośrednie połączenie z komputerem.

Karta sieciowa RISORINC-NET

Umożliwia działanie powielacza w sieci, dostarczana wraz ze zdalnym kontrolerem RISO MONITOR.

Materiały eksploatacyjne:

Farba typu RISO Z / Matryca typu RISO Z

Specyfikacja RZ 200/230

	RZ230 (B4)	RZ200 (A4)
Typ oryginału	Książka/ arkusz papieru	
Wymiar oryginału (max/min.)	Z szyby 50 x 90 mm / 257 x 364 mm Z ADF (opcja) 90 x 140 mm / 257 x 364 mm	
Gramatura papieru	48 - 157 g/m ²	
Format papieru (max/min)	100 x 148mm / 297 x 432 mm	
Pojemność tacy podającej	1000 arkuszy 64 g/m ²	
Tryby obróbki obrazu	Linia/foto/duo	
Rozdzielczość	300 dpi	
Czas przygotowania pierwszej kopii	Ok. 25 s	
Obszar wydruku (max)	251 x 357 mm	210 x 290 mm
Powiększ./pomniejsz.	Skokowo 94/87/82/71/141/122/116%	
Prędkość druku	60 - 130 kopii / min (5 poziomów)	
Regulacja pozycji druku	Pionowo ± 15mm , poziomo ± 10 mm	
Podawanie farby	Automatyczne (1000 ml w pojemniku)	
Podawanie / usuwanie matrycy	Automatyczne (250 ark. na rolce) Poj. Na zużyte matryce - ok. 100 ark.	Automatyczne (295 ark. na rolce)
Obsługa	Panel LED ze wskaźnikami typu progresywnego, obsługa od strony frontальной urządzenia	
Opcje	kolorowe cylindry, kontroler drukarki RISORINC 3N, karta sieciowa RISORINC - NET, ADF, rozdzielacz nakładów, licznik kart magnetycznych, wysokowydajny podajnik papieru, podstawa	
Zasilanie	220 - 240 V AC, 50/60 Hz (1,3A)	
Wymiary	1380 (sz.) x 645 (gł.) x 660 (wys.) mm	
Ciężar	Ok. 95 kg	

Specyfikacja może ulec zmianie bez zapowiedzi. Szczegóły mogą różnić się od zawartości folderu.

Logo RISO jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy RISO KAGAKU CORPORATION w Japonii i innych krajach.
RISO i QSystem jest znakiem towarowym firmy RISO KAGAKU CORPORATION.



RISO Poland Sp. z o.o.

ul. Bracka 18/16 • 00-028 Warszawa • tel. +48 22 827-14-40 • fax +48 22 827-40-60

e-mail: riso@riso.com.pl • www.riso.com.pl